

FLOWEX®

60212

Accessories

FLOWEX® HP FOAM SYSTEM K



Sistem za doziranje pene za visokotlačne čistilce

Koda izdelka: 60212

Opis:

Sistemi za doziranje pene 60212 je visokokakovosten nastavek za peno, ki jo je mogoče prilagoditi vsem velikostim priključkov tipa K. Ima visoko funkcionalnost in omogoča zelo hitro in učinkovito predpranje, saj natančno dozira kompaktno peno. Ta kompaktni 3-v-1 sistem je sposoben predpranja, pranja in izpiranja.

Prednosti:

- Pena in voda sta takoj na voljo (brez ventilov, brez čakanja...).
- Injektor je iz nerjavečega jekla in ima visoko odpornostjo na kemikalije.
- Ne potrebuje stisnjene zraka za delovanje.
- Proizvaja kompaktno in oprijemljivo peno, odvisno od uporabljenega čistilnega sredstva in ravni koncentracije.

Lastnosti:

Lahko se prilagodi vsem HP čistilcem (A, K). Poveže se neposredno z zunanjim delom HP čistilca, kar preprečuje tveganje poškodb cevi in črpalke. Opremljen je z dvojno spojko, ki vključuje Venturijev sistem, ki omogoča natančno in cenovno ugodno doziranje čistilnega sredstva. Možnost hitre izmenjave med dvema nastavkoma: en za nanašanje pene in drugi za izpiranje. Opremljen z ročajem, ki proizvaja obilno in kompaktno peno. Dobavljen z 15 m HP cevjo, ki jo je enostavno podaljšati. Hitro sestavljanje in priročna uporaba.

Zahteve sistema:

Min: 7.5 l / min.

Maks: 350 bar

Maks: 100°C

Dolžina cevi je praktično neomejena (v vsakem primeru > 40 m)

Navodila za uporabo:

Predpranje - normalno pranje:

Nastavite regulator na vrednost med 1,1 in 1,2. Nastavek izhoda naj bo med 11 in 11,5 pH. Poraba: 35 ml / min.

Intenzivno pranje:

Nastavite regulator na vrednost med 1,3 in 2,5, odvisno od stopnje umazanije. Da bo pranje učinkovito, spremljajte pH pene pri izhodu iz nastavka. Optimalno redčenje za intenzivno pranje je med 11,6 in 12 pH. Poraba: 70 ml / min.

