


FLOWEX®

60217

Accessories

FLOWEY®

TORNADOR GUN



Pnevmatska čistilna pištola

Koda izdelka: 60217

Opis:

Pnevmatska čistilna pištola za notranje in zunanje površine TORNADOR® omogoča hiter in enostaven način čiščenja avtomobilskih površin. TORNADOR® deluje s pomočjo kompresorja, da razprši čistilno raztopino v reže, ki jih z roko ne morete doseči. Očistite preproge, plastiko in oblazinjene dele v notranjosti avtomobila. Zunaj pa očistite kolesa, strehe kabrioletov in karoserijske spoje.

Prednosti:

Pnevmatska čistilna pištola TORNADOR® očisti površine tam, kjer druga orodja ne morejo.

OPOZORILO:

Nosite ustrezno zaščito za sluh in oči. Uporabljajte v dobro prezračenem prostoru. Ne prekoračite tlaka 7-8 bar. Ne uporabljajte s kislimi, vnetljivimi ali gorljivimi izdelki. Ne usmerjajte čistilne pištole proti obrazu ali telesu.

HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK.

Zahteve sistema:

Minimalni zračni tlak: 5 do 6 bar

Maksimalni zračni tlak: 7 do 8 bar

Za stalno optimalno delovanje NE PRESEGAJTE 7 do 8 bar.

Navodila za uporabo:

Čiščenje tkanin:

Odstranite večje dele umazanije in posesajte površino, ki jo želite očistiti. Obrnite ventil za tekočino v navpični položaj, da omogočite nanos čistilne raztopine. Držite čistilni nastavek 2 do 5 cm od površine, ki jo želite očistiti. Popolnoma pritisnite sprožilec. Začnite s prekrivajočimi gibi po površini, ki jo čistite. Nato obrnite ventil v spodnji položaj in uporabite samo zrak za sušenje površine.

Čiščenje armaturne plošče in trdih površin:

Priporočeni zračni tlak: nastavite na 5 do 6 bar. Obrnite ventil za tekočino v navpični položaj in z enakomernimi, prekrivajočimi gibi poškopote površino, ki jo želite očistiti. Pustite, da čistilna tekočina deluje na površini 10 do 15 sekund. Nato obrnite ventil v vodoravni položaj za uporabo samo zraka. Posušite površino s prekrivajočimi gibi in obrišite s suho mehko krpo.

