



## HFT1 FLOORTEC 1



### Industrijsko čistilo za tla - za težka opravila - za zelo umazane površine



Stroj za čiščenje tal

Dnevno čiščenje:  
10 – 30 ml / l vode

Periodično čiščenje:  
50 – 100 ml / l vode

#### Lastnosti:

Nizko peneče alkalno čistilo. Zelo močan učinek vlaženja in emulgiranja. Posebej zasnovano za zahtevna opravila, saj učinkovito raztopi umazanijo, kot so: olja, maščobe, saje, grafit ter različne oljne madeže živalskega in rastlinskega izvora.

#### Prednosti:

- Zelo dobra moč čiščenja in razmaščevanja.
- Ne pušča sledi.
- Uporaben na površinah, kot so betonska tla, ploščice, porcelanasta keramika, granit, kamen, smola, epoksi, poliuretan in vse površine, odporne na alkalna čistila itd.

#### Uporaba:

Industrija, metalurgija, mehanične delavnice, živilska industrija, podzemne garaže, metroji, letališča, postaje, javne ustanove, supermarketi, čiščenje smeti - posod, kjer je potreben močan čistilni izdelek.

#### Opozorilo:

Ne mešajte z drugimi izdelki. Ne nanašajte na površine, občutljive na alkalne snovi. Izogibajte se nanašanju na lahke kovine, kot so aluminij, cink, medenina, baker, itd.

#### Tehnične lastnosti:

**Oblika:** Tekočina

**Barva:** Prozorna

**Vonj:** Značilen

**Gostota:** ca. 1,05

**pH:** ca. 13,5

**Okolje:**

Površinsko aktivne snovi v tej pripravi izpolnjujejo kriterije biorazgradljivosti, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih.

#### Zakonodaja in varnost:

Izdelek je v skladu z zahtevami za stik z živili. Ima **NSF certifikat, kategorija A4**. Prosimo, da preberete priporočila na varnostnem listu in na originalni embalaži. Ne mešajte z drugimi izdelki. Samo za profesionalno uporabo.

#### Pakiranje:

<b>HFT1-5</b>	Pločevinka 5 l
<b>HFT1-10</b>	Pločevinka 10 l
<b>HFT1-20</b>	Sod 20 l
<b>HFT1-200</b>	Sod 200 l

#### Navodila za uporabo:

Uporabljajte običajne varnostne ukrepe pri uporabi kemičnih proizvodov in nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.

**Stroj za čiščenje tal (redno vzdrževanje):** razredčite 10 do 30 ml HFT1 na liter vode, odvisno od stopnje umazanije. Operite in posesajte s strojem za čiščenje tal.

**Stroj za čiščenje tal (težja čiščenja):** razredčite 50 do 100 ml HFT1 na liter vode, napršite po površini, ki jo želite očistiti.

Pustite čistilo delovati, nato zaključite čiščenje tal s strojem. Po uporabi čistila je potrebno površino izprati s čisto vodo.

**Shranjevanje:** Shranjujte v tesno zaprti embalaži, zaščiteno pred mrazom, zmrzaljo, UV žarki in toploto, na prezračujemem mestu. Za podrobnejše informacije se posvetujte z našo tehnično podporo.