

FLOWEY®

TECHNIC

Natural Technology Environment

T46 BETOXAL

Visokotehnološko sredstvo za
odstranjevanje betona



Priporočena dodatna oprema:



FLACON 079
Posebna
pršilka,
odporna na
kisline 1 l



50054 - 10C
Razpršilka
10 l

Lastnosti:

Nova specifična formula za odstranjevanje cementnih in betonskih oblog. Zelo koncentriran T46 BETOXAL je profesionalni izdelek nove generacije, zasnovan za zahtevne aplikacije. T46 BETOXAL temelji na novi vrsti kisline, ki je skladna z evropskimi varnostnimi standardi. Ne vsebuje klorovodikove, fluorovodikove, dušikove in fosforjeve kisline. Ne oddaja hlapov ali strupenih plinov, ki bi lahko škodovali uporabniku. T46 BETOXAL je biorazgradljiv.

Uporaba:

Industrija betona:

Betonarne, mešalna vozila za beton, betonski mešalniki, gradbeni odri, gradbena podjetja, proizvajalci montažnih elementov, podjetja za opažne sisteme, sektor javnih del.

Prednosti:

T46 BETOXAL je odlično sredstvo za čiščenje betona. Ne poškoduje površin, ki jih čisti: jeklo, barve, les, plastiko. Ni koroziven za kovine. Ostanki izpiranja se lahko ponovno uporabijo za pripravo novega betona. Izdelek je prijazen do zdravja in okolja.

Navodila za uporabo:

Uporabiti nerazredčeno ali razredčeno v razmerju 1:3 z vodo. Nanesite z razpršilko ali čopičem. Pustiti delovati 10 do 30 minut, odvisno od količine betona, zdrgnite in sprate z visokotlačnim curkom. Če rezultat ni zadovoljiv, postopek ponovite.

NANESITE – PUSTITE DELOVATI – PORGNITE – SPERITE Z VISOKIM TLAKOM

Za podrobnejše informacije kontaktirajte našo tehnično službo.

Zakonodaja in varnost:

Izdelka ne nanašajte na neposredni sončni svetlobi. Ne pustite, da se izdelek posuši na površinah. Po uporabi površino sperite s čisto vodo.

Koncentriran izdelek je **jedek** – vsebuje natrijev hidroksid. Povzroča opekline. Med uporabo ne jejte in ne pijte. Ne vdihujte hlapov. V primeru stika z očmi takoj izperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Ne izlivajte v kanalizacijo. Uporabljajte primerno zaščitno obleko, rokavice in zaščito za oči/obraz.

Tehnične lastnosti:

Oblika: Brezbarvna tekočina

pH: Ca. 0,5

Gostota: Ca. 1,24

Okolje: Skladna z merili iz Uredbe (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Skladiščenje: Hraniti tesno zaprto in zaščiteno pred mrazom, zmrzaljo, UV-žarki in toploto na prezračenem mestu.

Pakiranje:

T46-12	Sod 12 kg
T46-32	Sod 32 kg
T46-260	Sod 260 kg

Embalažo je možno ponovno uporabiti ali reciklirati po čiščenju.

Zavračamo kakršno koli odgovornost za ravnanje, shranjevanje, uporabo ali odlaganje izdelka, ki se razlikuje od priporočil FLOWEY®.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica Tel: 041 450 386 www.at-team.si e-mail: info@at-team

