

FLOWEY®

TECHNIC

Natural
Technology
Environment



T52 DEOX PREMIUM

Močan odstranjevalec vodnega kamna in rje za zahtevna opravila



Priporočena dodatna oprema:



61016
Dozirna pumpica
Jet 1,5 l



50054-10C
Razpršilka 10 l



60400
Dozirni sistem za
predpranje (kislinski)

Lastnosti:

Kislinsko večnamensko industrijsko čistilo s posebno formulo za čiščenje in osvežitev vseh vrst površin, kot so ploščice, stene, tla, stroji, ščetke in aluminij.

Izjemno učinkovit izdelek za raztapljanje oblog vodnega kamna ter deoksidacijo. Zato se lahko uporablja za hitro odstranjevanje vseh vrst umazanije, kot so vodni kamen, cement, rja in vse vrste oksidov, ter za osvežitev matiranih in porumenelih površin.

Prednosti:

- Ne vsebuje fluorovodikove kisline, čistilo ni razvrščeno kot strupeno. Za uporabnika je zato bistveno manj nevarno.
- Večnamenski izdelek. Hkrati rahlja obloge vodnega kamna in jih deoksidira.
- Kislinski izdelek, ne poškoduje aluminija.

Uporaba:

Industrijsko čiščenje, pralnice, delavnice, skladišča, javni objekti, itd.

Navodila za uporabo:

Upoštevati je potrebno običajne varnostne ukrepe pri uporabi kemičnih izdelkov in nositi primerno osebno zaščitno opremo.

Za težja dela uporabite nerazredčeno. Za vse ostale nanose razredčite glede na stopnjo kontaminacije (od 10 % do 50 %), nato nanesite s pršenjem od spodaj navzgor. Pustite delovati nekaj minut, po potrebi vtrite s krtačo, nato sperite z obilico vode, s curkom pod pritiskom.

Po čiščenju obdelano površino nevtralizirajte in obdelajte z našim proizvodom T3 NETRAL ECO- LOGIC, v koncentraciji 3%. Za nadaljnje informacije se obrnite na našo tehnično službo.

Opozorilo:

Ne uporabljajte na vročih površinah. Pri visoki temperaturi površino najprej navlažite. Nikoli ne dovolite, da se izdelek posuši na površini. V vseh primerih sperite s čisto vodo.

Ne uporabljajte na glaziranih površinah.

Pred vsakim nanosom izvedite predhodni test na skritem mestu.

Tehnične lastnosti:

Oblika: Brezbarvna tekočina

pH: ca. 1

Gostota: ca. 1,1

Okolje: Površinsko aktivna(-e) snov(-i), ki jih vsebuje ta pripravek, ustreza pogojem biorazgradljivosti, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Skladiščenje:

Hranite hermetično zaprto, zaščiteno pred mrazom, zmrzaljo, UV žarki v zračnem prostoru. Pri dolgotrajnem skladiščenju se lahko sproščajo plini ali hlapi, ki povzročajo nastanek tlaka v posodi.

Zakonodaja in varnost:

Preberite priporočila na varnostne listu in originalni embalaži. Ne mešajte z drugimi izdelki. Izdelek je namenjen izključno profesionalni uporabi. Varnostni list je na voljo na zahtevo.

Pakiranje:

T52-10 Sod 10 l

T52-25 Sod 25 l

T52-200 Sod 200 l

Po čiščenju lahko embalažo ponovno uporabiti ali reciklirate.

Zavračamo kakršno koli odgovornost za ravnanje, shranjevanje, uporabo ali odlaganje izdelka, ki se razlikuje od priporočil FLOWEY®.