

FLOWEY®

TECHNIC

Natural
Technology
Environment



T53 DEOX SAFE

Varen odstranjevalec vodnega kamna,
razmaščevalec in globinski čistilec



Priporočena dodatna oprema:



61016

Ročna razpršilka
1,5 l



50054-10C

Razpršilka 10 l

Lastnosti:

T53 DEOX SAFE je večnamensko kislinsko čistilo, posebej formulirano za čiščenje vseh vrst površin, kot so ploščice, stene, tla, stroji, nerjaveče jeklo, aluminij in jeklo. Gre za zelo koncentrirano formulo, ki temelji na organski kislini nove generacije. Ta organska kislina je močna kislina z visokim učinkom odstranjevanja vodnega kamna in oksidacije.

Prednosti:

Organska kislina v izdelku **T53 DEOX SAFE** ima številne prednosti v primerjavi z običajnimi mineralnimi kisljinami, ki se uporabljajo v podobnih aplikacijah:

- V nasprotju s fluorovodikovo kislino ni razvrščena kot toksična, zato je za uporabnika bistveno manj nevarna.
- V nasprotju z dušikovo kislino ni oksidativna.
- V nasprotju s klorovodikovo kislino ne sprošča dražječih hlapov, ki bi lahko škodili dihalnim potem.
- Ni agresivna do kovinskih površin, ne napada stekla in preprečuje izpuste fosfatov, sulfatov, nitratov ter kloridov v odpadne vode.

T53 DEOX SAFE je izdelek, ki je okolju, uporabniku in materialom prijazen, hkrati pa zelo učinkovit.

Navodila za uporabo:

Priporočamo redčenje glede na stopnjo umazanije (od 10 % do 50 %). Nanesite s pršilko, pustite delovati nekaj minut delovanje ter po potrebi podrgnite s krtačo. Površino temeljito izperite z vodo.

Opozorilo:

Upoštevajte običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami: uporaba zaščitnih rokavic, očal in zaščitnih oblačil. Izogibajte se stiku s kožo in očmi ter vsem nepotrebnim izpostavitvam. Pred uporabo natančno preberite priporočila na varnostnem listu in originalni embalaži. Ne mešajte z drugimi izdelki. Izdelek je namenjen izključno profesionalni uporabi. Varnostni list je na voljo na zahtevo.

Tehnične lastnosti:

Oblika: Brezbarvna tekočina

pH: Približno 0,5

Gostota: Ca. 1,24

Okolje: Površinsko aktivne snovi v tej pripravi so skladne z merili za biorazgradljivost, kot jih določa Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Pakiranje:

T53-12 Sod 12kg

T53-32 Sod 32kg

T53-260 Sod 260kg

Embalažo je možno ponovno uporabiti ali reciklirati po čiščenju.

Zavračamo vso odgovornost za ravnanje, skladiščenje, uporabo ali odstranjevanje izdelka, ki se razlikuje od priporočil družbe FLOWEY®.