

FLOWEY®

TECHNIC

Natural
Technology
Environment



T56 DEOX PREMIUM PROTECT

Odstranjevanje oblog, rje, jedkanje, fosfatiranje, pasivacija. Ni korozivno za kovine.



Priporočena dodatna oprema:



60400

Dozirni sistem za
predpranje
(kislinski)



50054-10C

Razpršilka 10 l



61016

Dozirna pumpica
1,5 l

Lastnosti:

Univerzalno industrijsko kislinsko čistilo, posebej formulirano za čiščenje in obnovo vseh vrst površin, kot so ploščice, stene, tla, stroji, krtače, nerjavno jeklo in aluminij. Zelo učinkovito sredstvo za odmaševanje, odstranjevanje oblog in oksidov. Omogoča hitro odstranjevanje vseh vrst umazanije, kot so vodni kamen, cement, rja in oksidi vseh vrst, ter osveži porumenele in zbledle površine. Posebej primerno za jedkanje aluminijastih površin. Uporaba tega izdelka povečuje oprijem protikorozijskih zaščitnih premazov. Ni korozivno za kovine in jih ščiti pred korozijo.

Prednosti:

- Ne vsebuje fluorovodikove kisline in ni razvrščeno kot strupno, zato je veliko manj škodljivo za uporabnika.
- Ne vsebuje klorovodikove kisline in ni korozivno za kovine.
- Vsebuje fosforno in dušikovo kislino, ki fosfatirata in pasivirata kovinsko površino ter jo tako zaščitita pred korozijo.
- Je najboljšo ravnotežje med učinkovitostjo in skrbjo za materiale na trgu.

Uporaba:

Industrijsko čiščenje in obdelava. Avtopralnice, delavnice, skladišča, javne zgradbe, itd

Navodila za uporabo:

Upoštevajte običajne varnostne ukrepe pri uporabi kemičnih izdelkov in nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.

Za zahtevna čiščenja uporabite nerazredčen izdelek. Pri drugih aplikacijah izdelek razredčite glede na stopnjo umazanije (od 10 % do 50 %) in ga nato nanesite s pršenjem od spodaj navzgor. Pustite delovati nekaj minut, po potrebi zdrgnite s krtačo, nato pa temeljito sperite z visokotlačnim curkom vode.

Po izpiranju nevtralizirajte obdelano površino z Flowey izdelkom T3 NETRAL ECOLOGIC, razredčenim na 3 %. Za podrobnejše informacije se obrnite na našo tehnično podporo.

Opozorilo:

Ne nanašajte na vroče površine. Če je površina zelo vroča, jo najprej navlažite. Izdelka nikoli ne pustite, da se posuši na površini. V vseh primerih izperite s čisto vodo. Ne uporabljajte na steklenih površinah. Pred uporabo opravite predhodni test na skriti površini.

Tehnične lastnosti:

Oblika: Brezbarvna tekočina

pH: ca. 1,5

Gostota: ca. 1,13

Okolje: Površinsko aktivna(-e) snov(-i), ki jih vsebuje ta pripravek, ustreza pogojem biorazgradljivosti, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Skladiščenje:

Hraniti tesno zaprto in zaščiteno pred mrazom, zmrzaljo, UV-žarki in vročino na prezračevanem mestu.

Zakonodaja in varnost:

Preberite priporočila na varnostne listu in originalni embalaži. Ne mešajte z drugimi izdelki. Izdelek je namenjen izključno profesionalni uporabi. Varnostni list je na voljo na zahtevo.

Pakiranje:

T56-10	Sod 10 l
T56-25	Sod 25 l
T56-200	Sod 200 l

Po čiščenju lahko embalažo ponovno uporabite ali reciklirate.

Zavračamo kakršno koli odgovornost za ravnanje, shranjevanje, uporabo ali odlaganje izdelka, ki se razlikuje od priporočil FLOWEY®.