

FLOWEY®

TECHNIC



T6 FLOCULANT

Sredstvo za sedimentacijo mulja v sistemih za reciklažo vode



Lastnosti:

T6 FLOCULANT preprečuje nastanek pene in odstranjuje nečistoče, ki plavajo na površju odpadne vode, ter s tem omogoča lažjo reciklažo vode. Gre za tekoč izdelek na osnovi aluminija. **T6 FLOCULANT** se uporablja predvsem za čiščenje pitne vode, vode v bazenih in odpadne vode. Prav tako odstranjuje fosfate ter povzroči izrazit padec vrednosti BPK (biološke potrebe po kisiku) in KPK (kemijske potrebe po kisiku).

Navodila za uporabo:

V zbirnih bazenih: Uporabiti nerazredčeno, z dozirno črpalko. Pri čiščenju bazenov **T6 FLOCULANT** dobro razredčiti z vodo.

V napravah za reciklažo vode: Uporabiti nerazredčeno, z dozirnim sistemom (kapljično doziranje).

Poraba: približno 40 do 100 ml na 1000 litrov vode.

Za podrobnejše informacije se obrnite na našo tehnično službo.

Opozorilo:

Upoštevajte običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami: uporaba zaščitnih rokavic, očal in zaščitnih oblačil. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Izogibajte se nepotrebni izpostavljenosti.

Za več informacij glejte varnostni list izdelka.

Tehnične lastnosti:

Oblika: Svetlo rumena tekočina

pH: Ca. 3

Gostota: Ca. 1,2

Pakiranje:

T6-30 Sod 30 kg

Po čiščenju lahko embalažo ponovno uporabiti ali reciklirate.

Zavračamo kakršno koli odgovornost za ravnanje, shranjevanje, uporabo ali odlaganje izdelka, ki se razlikuje od priporočil FLOWEY®.