



TC16

TRUCK ALU PREMIUM

Kislinsko čistilo za tovornjake z visoko čistilno močjo. Za aluminijaste površine.

HF free

0% NTA PHOSPHATE

HIGH Concentrated

pH 1

Priporočena dodatna oprema:



61016

Dozirna pumpica Jet 1,5 l



50054-10C

Razpršilka 10 l



60400

Dozirni sistem za predpranje (kislinski)

Lastnosti:

Kislinsko čistilno sredstvo, posebej zasnovano za odstranjevanje umazanije in oksidacije z vseh aluminijastih površin tovornjakov, prikolic, vodil, betonskih mešalnikov, gradbene opreme, itd. Zelo močno čistilo, saj v nekaj sekundah deluje na zelo močni umazaniji. Uporablja se lahko tudi za obnovo in odstranjevanje nečistoč iz ponjav. Zelo stroškovno učinkovito čistilo zaradi svoje učinkovitosti pri nizki koncentraciji.

Prednosti:

- Ne vsebuje fluorovodikove kisline in ni razvrščeno kot strupeno. Zato je za uporabnika veliko manj škodljivo.
- Večnamenski izdelek. Odstranjuje vodni kamen, odstranjuje obloge in dezoksidira v enem samem izdelku.
- Kislinski izdelek, ne razjeda aluminija.

Uporaba:

Za čiščenje tovornjakov, prikolic, vodil, betonskih mešalnikov in gradbene opreme. Za uporabo v avtopralnicah, pri prevoznikih ter za vozne parke.

Navodila za uporabo:

Upoštevajte običajne varnostne ukrepe pri uporabi kemičnih sredstev in nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.

Čistilo razredčite glede na stopnjo umazanije (od 5 % do 20 %) in ga nanesite s pršenjem od dna vozila navzgor. Pustite delovati nekaj minut. Po potrebi podrgnite s krtačo in nato temeljito izperite z visokotlačnim čistilcem.

Po izpiranju nevtralizirajte obdelano površino z čistilom EVTC1 TRUCK CLEANER N°1, v koncentraciji 3 %.

Za podrobnejše informacije se obrnite na našo tehnično podporo.

Opozorilo:

Vozila ne čistite na neposredni sončni svetlobi. Ne nanašajte na vroče površine. Če je površina zelo vroča, jo najprej navlažite. Nikoli ne dovolite, da se izdelek na površini posuši. V vseh primerih čistilo izperite s čisto vodo. Ne uporabljajte na steklenih površinah. Pred vsakim nanosom opravite predhodni preizkus na skriti površini.

Tehnične lastnosti:

Oblika: Brezbarvna tekočina

pH: ca. 1

Gostota: ca. 1,09

Okolje: Površinsko aktivna snov(e) v tem pripravku izpolnjuje(jo) merila za biološko razgradljivost, določena v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Shranjevanje: Hranite tesno zaprto in zaščiteno pred mrazom, zmrzaljo, UV žarki in vročino na zračnem mestu. Pri daljšem skladiščenju lahko nastanejo hlapi ali plini, ki povzročijo nabrekanje embalaže.

Zakonodaja in varnost:

Preberite priporočila na varnostnem listu in originalni embalaži. Ne mešajte z drugimi izdelki. Samo za profesionalno uporabo. Varnostni list je na voljo na zahtevo.

Pakiranje:

TC16-25 Pločevinka 25 l

TC16-200 Sod 200 l

Po čiščenju lahko embalažo ponovno uporabite ali reciklirate.

Zavračamo vsakršno odgovornost za ravnanje, skladiščenje, uporabo ali odstranjevanje izdelka, ki se razlikuje od priporočil družbe FLOWEY®.